



DURACOIL 110

Datos Técnicos de Tubería Flexible

Unidades US

TOLERANCIAS

Diámetro Exterior (inch):	Nominal O.D. ± 0.010	
Espesor de Pared (inch):	Hasta 0.087	(-0.004, +0.010)
	0.095 to 0.116	(-0.005, +0.010)
	0.125 to 0.145	(-0.007, +0.012)
	0.156 to 0.175	(-0.008, +0.012)
	0.190 to 0.276	(-0.010, +0.012)
	0.300	(-0.012, +0.015)
	0.337	(-0.015, +0.015)

PROPIEDADES MECÁNICAS

Límite Elástico Mínimo Especificado (SMYS)	110,000 psi
Resistencia de Tracción Mínima Especificada (SMTS)	118,000 psi
Dureza Máxima	33 HRC
Min. Elongación,%(2" Medidor de Longitud)	Conforme API: $\text{Min}\% = 625000 * \text{Area}0.2 / \text{UTS}0.9$



DURACOIL 110 Datos Técnicos de Tubería Flexible – UNIDADES US

Dimensiones Especificadas			Capacidad de Carga Axial			Capacidad de Presión		Resistencia a la Torsión		Desplazamiento Externo per 1,000 ft		Capacidad Interna per 1,000 ft	
Diámetro Exterior D (in)	Espesor de Pared t (in)	Diámetro Interior d (in)	Peso Nominal w (lb/ft)	Resistencia a la Carga (lb) tnom	Tensión a la Carga Lt (lb) tnom	Resistencia a la Presión Yp (psi)	Prueba Hidrostática Hp (psi)	Resistencia (ft.lbf) tmin	Final (ft.lbf) tmin	Galones	Barriles	Galones	Barriles
1.500	0.087	1.326	1.32	42,480	45,570	12,170	10,950	1,313	1,409	91.80	2.19	71.74	1.71
1.500	0.095	1.310	1.43	46,130	49,480	13,200	11,880	1,404	1,506	91.80	2.19	70.02	1.67
1.500	0.102	1.296	1.53	49,280	52,860	14,230	12,810	1,492	1,600	91.80	2.19	68.53	1.63
1.500	0.109	1.282	1.62	52,400	56,210	15,250	13,730	1,577	1,691	91.80	2.19	67.06	1.60
1.500	0.116	1.268	1.72	55,480	59,520	16,280	14,650	1,659	1,780	91.80	2.19	65.60	1.56
1.500	0.125	1.250	1.84	59,400	63,720	17,310	15,000	1,739	1,865	91.80	2.19	63.75	1.52
1.500	0.134	1.232	1.96	63,260	67,860	18,630	15,000	1,837	1,971	91.80	2.19	61.93	1.47
1.500	0.145	1.210	2.10	67,900	72,840	20,240	15,000	1,952	2,094	91.80	2.19	59.74	1.42
1.500	0.156	1.188	2.24	72,450	77,720	21,710	15,000	2,051	2,200	91.80	2.19	57.58	1.37
1.500	0.175	1.150	2.48	80,130	85,960	24,490	15,000	2,227	2,388	91.80	2.19	53.96	1.28
1.500	0.190	1.120	2.66	86,010	92,270	26,400	15,000	2,337	2,507	91.80	2.19	51.18	1.22
1.500	0.204	1.092	2.83	91,360	98,010	28,450	15,000	2,448	2,626	91.80	2.19	48.65	1.16
1.500	0.224	1.052	3.06	98,770	105,960	31,390	15,000	2,592	2,781	91.80	2.19	45.15	1.08
1.750	0.109	1.532	1.91	61,810	66,310	13,070	11,760	2,212	2,373	124.95	2.97	95.76	2.28
1.750	0.116	1.518	2.03	65,500	70,270	13,950	12,560	2,332	2,502	124.95	2.97	94.02	2.24
1.750	0.125	1.500	2.17	70,200	75,300	14,830	13,350	2,449	2,627	124.95	2.97	91.80	2.19
1.750	0.134	1.482	2.32	74,830	80,270	15,970	14,370	2,595	2,784	124.95	2.97	89.61	2.13
1.750	0.145	1.460	2.49	80,420	86,270	17,350	15,000	2,766	2,967	124.95	2.97	86.97	2.07
1.750	0.156	1.438	2.66	85,930	92,180	18,610	15,000	2,915	3,127	124.95	2.97	84.37	2.01
1.750	0.175	1.400	2.95	95,250	102,180	20,990	15,000	3,182	3,413	124.95	2.97	79.97	1.90
1.750	0.190	1.370	3.17	102,430	109,880	22,630	15,000	3,352	3,596	124.95	2.97	76.58	1.82
1.750	0.204	1.342	3.38	108,990	116,920	24,390	15,000	3,526	3,782	124.95	2.97	73.48	1.75
1.750	0.224	1.302	3.66	118,130	126,720	26,900	15,000	3,755	4,028	124.95	2.97	69.16	1.65
1.750	0.236	1.278	3.83	123,480	132,460	28,410	15,000	3,883	4,166	124.95	2.97	66.64	1.59
2.000	0.109	1.782	2.21	71,230	76,410	11,440	10,300	2,955	3,170	163.20	3.89	129.56	3.08
2.000	0.116	1.768	2.34	75,520	81,020	12,210	10,990	3,121	3,348	163.20	3.89	127.53	3.04
2.000	0.125	1.750	2.51	80,990	86,880	12,980	11,680	3,282	3,521	163.20	3.89	124.95	2.97
2.000	0.134	1.732	2.68	86,410	92,690	13,970	12,570	3,484	3,738	163.20	3.89	122.39	2.91
2.000	0.145	1.710	2.88	92,950	99,710	15,180	13,660	3,723	3,994	163.20	3.89	119.30	2.84
2.000	0.156	1.688	3.08	99,410	106,640	16,280	14,650	3,933	4,219	163.20	3.89	116.25	2.77
2.000	0.175	1.650	3.42	110,370	118,400	18,370	15,000	4,310	4,624	163.20	3.89	111.08	2.64
2.000	0.190	1.620	3.68	118,840	127,490	19,800	15,000	4,554	4,886	163.20	3.89	107.08	2.55



DURACOIL 110 Datos Técnicos de Tubería Flexible – UNIDADES US

Dimensiones Especificadas				Capacidad de Carga Axial		Capacidad de Presión		Resistencia a la Torsión		Desplazamiento Externo per 1,000 ft		Capacidad Interna per 1,000 ft	
Diámetro Exterior D (in)	Espesor de Pared t (in)	Diámetro Interior d (in)	Peso Nominal w (lb/ft)	Resistencia a la Carga (lb) tnom	Tensión a la Carga Lt (lb) tnom	Resistencia a la Presión Yp (psi)	Prueba Hidrostática Hp (psi)	Resistencia (ft.lbf) tmin	Final (ft.lbf) tmin	Galones	Barriles	Galones	Barriles
2.000	0.204	1.592	3.92	126,610	135,820	21,340	15,000	4,805	5,154	163.20	3.89	103.41	2.46
2.000	0.224	1.552	4.26	137,480	147,480	23,540	15,000	5,140	5,514	163.20	3.89	98.27	2.34
2.000	0.236	1.528	4.46	143,860	154,330	24,860	15,000	5,329	5,717	163.20	3.89	95.26	2.27
2.000	0.250	1.500	4.68	151,190	162,190	26,400	15,000	5,540	5,942	163.20	3.89	91.80	2.19
2.375	0.125	2.125	3.01	97,190	104,260	10,930	9,840	4,762	5,108	230.14	5.48	184.24	4.39
2.375	0.134	2.107	3.21	103,770	111,320	11,760	10,580	5,066	5,434	230.14	5.48	181.13	4.31
2.375	0.145	2.085	3.46	111,740	119,870	12,780	11,500	5,428	5,822	230.14	5.48	177.37	4.22
2.375	0.156	2.063	3.71	119,630	128,330	13,710	12,340	5,747	6,165	230.14	5.48	173.64	4.13
2.375	0.175	2.025	4.12	133,050	142,720	15,470	13,920	6,328	6,788	230.14	5.48	167.30	3.98
2.375	0.190	1.995	4.44	143,470	153,900	16,670	15,000	6,708	7,196	230.14	5.48	162.38	3.87
2.375	0.204	1.967	4.74	153,050	164,180	17,970	15,000	7,100	7,617	230.14	5.48	157.86	3.76
2.375	0.224	1.927	5.16	166,510	178,620	19,820	15,000	7,633	8,188	230.14	5.48	151.50	3.61
2.375	0.236	1.903	5.40	174,450	187,140	20,930	15,000	7,937	8,515	230.14	5.48	147.75	3.52
2.375	0.250	1.875	5.69	183,590	196,940	22,230	15,000	8,278	8,880	230.14	5.48	143.44	3.42
2.375	0.276	1.823	6.20	200,200	214,760	24,640	15,000	8,873	9,518	230.14	5.48	135.59	3.23
2.625	0.134	2.357	3.57	115,350	123,740	10,640	9,580	6,285	6,742	281.14	6.69	226.66	5.40
2.625	0.145	2.335	3.85	124,270	133,310	11,570	10,410	6,743	7,234	281.14	6.69	222.45	5.30
2.625	0.156	2.313	4.12	133,100	142,780	12,400	11,160	7,148	7,668	281.14	6.69	218.28	5.20
2.625	0.175	2.275	4.59	148,170	158,940	14,000	12,600	7,890	8,464	281.14	6.69	211.16	5.03
2.625	0.190	2.245	4.95	159,880	171,510	15,090	13,580	8,377	8,986	281.14	6.69	205.63	4.90
2.625	0.204	2.217	5.29	170,670	183,090	16,260	14,630	8,882	9,528	281.14	6.69	200.53	4.77
2.625	0.224	2.177	5.76	185,860	199,380	17,940	15,000	9,573	10,269	281.14	6.69	193.36	4.60
2.625	0.236	2.153	6.04	194,840	209,010	18,940	15,000	9,969	10,694	281.14	6.69	189.12	4.50
2.625	0.250	2.125	6.36	205,190	220,110	20,110	15,000	10,415	11,173	281.14	6.69	184.24	4.39
2.625	0.276	2.073	6.94	224,050	240,340	22,290	15,000	11,199	12,013	281.14	6.69	175.33	4.17
2.625	0.300	2.025	7.47	241,040	258,570	24,140	15,000	11,818	12,677	281.14	6.69	167.30	3.98
2.875	0.145	2.585	4.24	136,800	146,750	10,560	9,500	8,202	8,798	337.24	8.03	272.63	6.49
2.875	0.156	2.563	4.54	146,580	157,240	11,330	10,200	8,704	9,337	337.24	8.03	268.01	6.38
2.875	0.175	2.525	5.06	163,280	175,160	12,780	11,500	9,626	10,326	337.24	8.03	260.12	6.19
2.875	0.190	2.495	5.46	176,300	189,120	13,770	12,390	10,233	10,977	337.24	8.03	253.98	6.05
2.875	0.204	2.467	5.83	188,300	201,990	14,850	13,370	10,866	11,656	337.24	8.03	248.31	5.91
2.875	0.224	2.427	6.36	205,210	220,140	16,380	14,740	11,734	12,588	337.24	8.03	240.32	5.72



DURACOIL 110 Datos Técnicos de Tubería Flexible – UNIDADES US

Dimensiones Especificadas				Capacidad de Carga Axial		Capacidad de Presión		Resistencia a la Torsión		Desplazamiento Externo per 1,000 ft		Capacidad Interna per 1,000 ft	
Diámetro Exterior D (in)	Espesor de Pared t (in)	Diámetro Interior d (in)	Peso Nominal w (lb/ft)	Resistencia a la Carga (lb) tnom	Tensión a la Carga Lt (lb) tnom	Resistencia a la Presión Yp (psi)	Prueba Hidrostática Hp (psi)	Resistencia (ft.lbf) tmin	Final (ft.lbf) tmin	Galones	Barriles	Galones	Barriles
2.875	0.236	2.403	6.67	215,230	230,880	17,290	15,000	12,235	13,125	337.24	8.03	235.60	5.61
2.875	0.250	2.375	7.03	226,780	243,280	18,370	15,000	12,801	13,732	337.24	8.03	230.14	5.48
2.875	0.276	2.323	7.68	247,890	265,920	20,350	15,000	13,801	14,805	337.24	8.03	220.17	5.24
2.875	0.300	2.275	8.27	266,960	286,370	22,040	15,000	14,596	15,658	337.24	8.03	211.16	5.03